

# 交通誘導警備員算出シート

仕様書添付用

工事区分・工種・種別・細別	規格	施工歩掛	施工条件	数量	単位	日当たり 施工量	施工 日数	交通誘導警備員						歩掛コード
								配置人員		交替要員		計上人員		
								A	B	A	B	A	B	
道路改良														
排水構造物工														
作業土工														
床掘り(掘削)	土質土砂													
		床掘り	土質=土砂；施工方法=平均施工幅1m以上2m未満；土留方式の種類=無し；障害の有無=無し	180	m 3			0	2	0	1			
埋戻し	土質区分土砂;土質													
		埋戻し	施工方法=上記以外（小規模）；土質=土砂；費用の内訳=全ての費用	80	m 3			0	2	0	1			
コンクリート														
		コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物；打設工法=バックホ（クレーン機能付）打設；コンクリート規格=18-8-25（高炉）；養生工の種類=一般養生；費用の内訳=全ての費用	1	m 3			0	2	0	1			
側溝工														
プレキャストU型側溝	U型側溝規格落ちふた式U形側溝 3種500A													
		U型側溝	作業区分=据付け；L=1000・L=4000・L=5000使用の有無=無し；夜間作業の有無=無し；U型側溝の種類=道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372；U型側溝の規格=500A 500×500×2000；時間的制約の有無=無し；施工箇所における補正=無し；基礎碎石施工の有無=有り；基礎碎石の種類=再生クラッシュ 40～0；基礎碎石設計数量（実数入力）=0.72m3/10m	220	m			0	2	0	1			
プレキャストU型側溝	U型側溝規格横断溝G500A													
		U型側溝	作業区分=据付け；L=1000・L=4000・L=5000使用の有無=L=1000mm；夜間作業の有無=無し；U型側溝の種類=側溝（各種）；U型側溝の規格・仕様=L=2000mm；U型側溝の質量=1000kg/個以下；時間的制約の有無=無し；施工箇所における補正=無し；基礎碎石施工の有無=有り；基礎碎石の種類=再生クラッシュ 40～0；基礎碎石設計数量（実数入力）=1.4m3/10m	14	m			0	2	0	1			
基礎コンクリート														
		コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物；打設工法=バックホ（クレーン機能付）打設；コンクリート規格=18-8-25（高炉）；養生工の種類=一般養生；費用の内訳=全ての費用	1	m 3			0	2	0	1			
基礎コンクリート型枠														
		型枠	型枠の種類=一般型枠；構造物の種類=鉄筋・無筋構造物	3	m 2			0	2	0	1			

# 交通誘導警備員算出シート

仕様書添付用

工事区分・工種・種別・細別	規格	施工歩掛	施工条件	数量	単位	日当たり 施工量	施工 日数	交通誘導警備員						歩掛コード
								配置人員		交替要員		計上人員		
								A	B	A	B	A	B	
側溝蓋	蓋版の規格500 62.2× 12.5×50													
		蓋版	作業区分=据付け；夜間作業の有無=無し；蓋版の種類=道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372；蓋版の規格=500 62.2×12.5×50；時間的制約の有無=無し；施工箇所における補正=無し	312	枚			0	2	0	1			
側溝蓋														
		蓋版	作業区分=据付け；夜間作業の有無=無し；蓋版の種類=蓋版（各種）；規格・仕様区分=40を超え170kg/枚以下；時間的制約の有無=無し；施工箇所における補正=無し	64	枚			0	2	0	1			
構造物撤去工														
構造物取壊し工														
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版；アスファルト舗装版厚15cm以下													
		舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版；アスファルト舗装版厚=15cm以下；費用の内訳=全ての費用	237	m			0	2	0	1			
舗装版切断	舗装版種別コンクリート舗装版；コンクリート舗装版厚15cm以下													
		舗装版切断	舗装版種別=コンクリート舗装版；コンクリート舗装版厚=15cm以下；費用の内訳=全ての費用	174	m			0	2	0	1			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分鉄筋構造物；工法区分機械施工													
		構造物とりこわし	構造物区分=鉄筋構造物；工法区分=機械施工；時間的制約の有無=無し；夜間作業の有無=無し；低騒音・低振動対策=不要	9	m 3			0	2	0	1			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分無筋構造物；工法区分機械施工													
		構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物；工法区分=機械施工；時間的制約の有無=無し；夜間作業の有無=無し；低騒音・低振動対策=不要	13	m 3			0	2	0	1			
舗装工														
アスファルト舗装工														
上層路盤														
		上層路盤（車道・路肩部）	材料=粒度調整砕石 M-30；全仕上り厚（実数入力）=100mm；施工区分=1層施工；費用の内訳=全ての費用	117	m 2			0	2	0	1			
表層工														

# 交通誘導警備員算出シート

仕様書添付用

工事区分・工種・種別・細別	規格	施工歩掛	施工条件	数量	単位	日当たり 施工量	施工 日数	交通誘導警備員						歩掛コード
								配置人員		交替要員		計上人員		
								A	B	A	B	A	B	
		表層（車道・路肩部）	平均幅員=1.4m未満（仕上厚50mm以下）；1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm；材料=再生密粒度アスコン（13）；瀝青材料種類=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3；費用の内訳=全ての費用	257	m 2			0	2	0	1			
						計								