

工 事 数 量 総 括 表

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)	規 格 (レベル5)	単位	数 量	備 考
道路改良					式	1	
	土 工				式	1	
		作 業 土 工			式	1	
			床掘り（掘削）		m3	180	
			埋戻し		m3	80	
			土砂等運搬		m3	90	
			間詰コンクリート		m3	1	
	排水構造物工				式	1	
		側 溝 工			式	1	
			プラスチックU型側溝	落ちふた式U形側溝 3種500A	m	220	
			プラスチックU型側溝	道路側溝横断T-25 G500A	m	14	
			側溝蓋	道路用鉄筋Co側溝 3種500用	枚	312	
			側溝蓋	グレーチング（かさ上げ）500用 T-25	枚	64	
	構造物撤去工				式	1	
		構造物取壊し工			式	1	

工 事 数 量 総 括 表

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)	規 格 (レベル5)	単位	数 量	備 考
			舗装版切断	アスファルト舗装 t=5cm	m	237	
			舗装版破碎	アスファルト舗装 t=5cm	m2	328	
			コンクリート切断	有筋	m	174	
			コンクリート破碎	有筋	m3	9	
			コンクリート破碎	無筋	m3	13	
		運搬処理工			式	1	
			殻運搬	アスファルト殻	m3	16	
			殻運搬	コンクリート殻 (有筋)	m3	9	
			殻運搬	コンクリート殻 (無筋)	m3	13	
			殻処分	アスファルト殻	m3	16	
			殻処分	コンクリート殻 (有筋)	m3	9	
			殻処分	コンクリート殻 (無筋)	m3	13	
	舗 装 工				式	1	
		アスファルト舗装工			式	1	
			上層路盤	粒度調整碎石M-30 t=100mm	m2	117	

工事数量総括表

[illegible]

作 業 土 工 集 計 表

[illegible]

作業土工計算書

1式当り

1. 床堀

$$\text{U型側溝} \quad 0.77 \times 234.0 = 180.180 \quad \text{m}^3$$

180

2. 埋戻

$$\text{U型側溝} \quad 0.36 \times 234.0 = 84.240 \quad \text{m}^3$$

84

3. 土砂運搬

$$180.180 - 84.240 \div 0.90 = 86.580 \quad \text{m}^3$$

87

4. 間詰コンクリート

$$135.00 \times 0.01 = 1.350 \quad \text{m}^3$$

1

[illegible][illegible]

側 溝 工

1. プレキャストU型側溝 (落ちふた式U形側溝 3種500A)

L = 220.00 m 220

2. プレキャストU型側溝 (道路側溝横断T-25 G500A)

L = 14.00 m 14

基礎コンクリート 14 × 0.10 × 0.81 = 1.1 m³ 1.1

基礎コンクリート型枠 14 × 0.10 × 2.00 = 2.8 m² 2.8

3. 側溝蓋 (コンクリート蓋 3種500)

N = 260 = 312 枚 312

4. 側溝蓋 (鋼製グレーチング かさ上げ 500用 荷重T-25 L=1m)

+107.8から+117.0 = 64 枚 64

N = 9

+135.8から+143

N = 7

+157から+162

N = 5

+180から+195

N = 15

+224から+234

N = 10

220m-46m=174m (10mに1か所)

N = 18

1式当り

取 壊 工 集 計 表	
-------------	--

[illegible]

取 壊 工			1式当り
1. 舗装版切断工 (アスファルト版 t=5cm)			m
234.00 + 1.40 + 1.40	= 236.80	237	
2. 舗装版破碎工 (アスファルト版 t=5cm)			m ²
1.40 × 234.00	= 327.60	328	
3. コンクリート切断工			m
174.00	= 174.00	174	
4. コンクリート破碎工 (有筋)			m ³
234.00 × 0.04	= 9.36	9	
5. コンクリート破碎工 (無筋)			m ³
234.00 × 0.04	= 9.36	13	
+51.2から+57.2 6.00 × 0.1 × 0.30	= 0.18		
+64.5から+70 5.50 × 0.1 × 0.30	= 0.17		
+88.5から+96 7.50 × 0.3 × 0.50	= 1.13		
ヒューム管250 0.028 × 7.5 × 2	= 0.42		
+135.8から+143 7.20 × 0.2 × 0.60	= 0.86		
+180から+195 7.20 × 0.3 × 0.10	= 0.22		
+215から+224 8.00 × 0.5 × 0.10	= 0.40		
6. 舗装版運搬・処分工 (アスファルト版 t=5cm)			m ³
327.60 × 0.05	= 16.38	16	
7. コンクリート運搬・処分 (有筋)			m ³
234.00 × 0.04	= 9.36	9	
8. コンクリート運搬・処分 (無筋)			m ³
	= 12.73	13	

鋪 装 工 集 計 表

[illegible]

舗 装 工

1式当り

1.路盤工 (粒度調整碎石 M-30)

0.50 × 234.00

= 117.00

117 m2

2.表層工 (再生密粒度アスコン13 t=5cm)

1.10 × 234.00

= 257.40

257 m2

仮 設 工 集 計 表

[illegible]

仮 設 工

1. 交通誘導警備員B

別紙、交通誘導警備員算出シートより

= 51.0

1式当り

人

51